

UPG PREMIER

For Concrete Surface

A• Interior Paint

- (1) Ouder Less (Legendary Performance All In One) (Water Base)
- (2) Vinyl Silk (Luxury Wall Finish) (Gloss) (Water Base)
- (3) Super Unilite 5000 (Classic Matt Wall Finish) (Matt)
- (4) Stain Resistant (Easy Wash Wall Paint) (Water Base)
- (5) Elastomeric Paint (Elastomer) (Water Base)
- (6) White Board Clear Paint (High Performance Clear Anti-Graffiti Paint)
- (7) Virus Shiled

B• Exterior Paint

- (1) Weather Shield (High Performance exterior Wall Finish) (Matt)
(Water Base)
- (2) Weather Shield (Gloss) (Water Base)
- (3) Solar Shield (High Performance Heat Reduction Paint)(Water Base)

C• Interior & Exterior

- (1) Acrylic Wall Sealer (Acrylic Alkali Resisting Primer Sealer) (Oil Base)
- (2) Acrylic Wall Sealer (Acrylic Alkali Resisting Primer Sealer) (Water Base)
- (3) HI-BOND Sealer (Water Base)

For Wooden Surface

A• Interior & Exterior

- (1) Max Coat (Super Gloss Finish) (Gloss)
- (2) Max Coat Low Odour (Super Gloss Finish) (Gloss)
- (3) Max Coat Matt

For Metal Surface

A• Interior & Exterior

- (1) AQUAMET (High Performance Water Based Primer) (Sealer)(Water Base)
- (2) Solar Shield (High Performance Heat Reduction Paint) (Water Base)
- (4) Max Coat Low Odour (Super Gloss Finish) (Gloss)

A• Interior Paint

**(1) Ouder Less (Legendary Performance All In One) (Water Base)
အဆိပ်အတောက်မရှိအတွင်းနံရံသုံးအနံ့မဲ့ ပြိုင်စံရှားရေဆေး**

- အနံ့မရှိခြင်း
- အဆိပ်အတောက်မရှိခြင်း
- အငွေ ယုံနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှု သုညနီးပါးဖြစ်ခြင်း
- အရောင်ဆွဲမြဲမှုအား အထူးကောင်းမွန်ခြင်း
- ဆေးကြောမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်အထူးကောင်းမွန်ခြင်း
- ဆံခြည်မျှင်အက်ကြောင်းများကို ဖုံးအုပ်နိုင်ခြင်း
- ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ခြင်း
- ရေညို၊ မှိုနှင့် အယ်ကာလီဒဏ်တို့ကို ခံနိုင်ခြင်း
- အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း
- လိုအပ်သည့်နေရာကို ကွက်၍အလွယ်တကူဖြည့်စွက်သုတ်နိုင်ခြင်း
- ဆေးသုတ်ရာတွင် ဆေးစက်များလွင့်စင်မှုမရှိခြင်း
- ဆေးသားဖုံးအုပ်မှု အထူးကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် အထူးတာရှည်ခံခြင်း
- ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ခြင်း
- ခဲနှင့်ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း
- ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း



Code : OD-1xxxxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats :1~2 Hour(s), Coverage : 10-12 m²/ Lit Per Coat

(2) Vinyl Silk (Luxury Wall Finish) (Gloss) (Water Base)

အတွင်းနံရံသုံး အရည်အသွေးမြင့် ပိုးသားရေဆေး

- အတွင်းနံရံကို ပိုးသားသဖွယ် ချောမွတ်သားနားခန့်ညားစေခြင်း
- ဆေးကြောပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ဆေးရောင်ခိုင်မြဲခြင်း
- ဆံခြည်မျှင် အက်ကြောင်းများကိုပင် ဖုံးကာနိုင်ခြင်း
- ဘက်တီးရီးယားပိုးစားမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရန်ဖော်စပ်ထားခြင်း
- မှို၊ ရေညှိတက်ခြင်း တို့ကိုကောင်းစွာခံနိုင်ခြင်း၊ အမှုန်ဖွာထွက်မှု၊ ဆေးသားလွှာကွာထွက်မှုမရှိခြင်း
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Code : V-7xxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 1~2 Hour(s) , Coverage : 10-12 m²/ Lit Per Coat

(3) **Super Unilite 5000 (Classic Matt Wall Finish) (Matt)(Water Base)**
အတွင်းနံရံသုံး အရည်အသွေးမြင့်ရေဆေး

- အတွင်းနံရံကို ဂန္ထဝင်ဆန်စွာသားနားလှပခြင်း
- ဆေးကြောပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ပြီးဆေးရောင်ခိုင်မြဲခြင်း
- နံရံပေါ်ရှိ အပြစ်အနာအဆာများကို ဖုံးကွယ်ပေးခြင်း
- မှို၊ ရေညှိတတ်ခြင်း တို့ကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အမှုန်ဖွာထွက်မှု၊ ဆေးသားလွှာကွာထွက်မှုမရှိခြင်း
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Code : U-5xxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 1~2 Hour(s) ,
Coverage : 10-12 m²/ Lit Per Coat

(4) Stain Resistant (Easy Wash Wall Paint) (Water Base)

- အစွန်းအထင်းခုခံမှု အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
- ဆေးကြောမှုဒဏ်ကောင်းစွာခံနိုင်သည်။
- ဆေးအနံ့အသက် လွန်စွာနည်းပါးသည်။
- လွန်စွာကြာရှည်ခံသည်။
- အရောင်အသွေးစုံလင်သည်။
- စွန်းထင်းမှုတို့ ဆေးသားလွှာအတွင်း စိမ့်ဝင်မသွားနိုင်ပါ။
- နံရံများ ကြာရှည်စွာ လှပနေပါမည်။
- ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေမှုမရှိပါ။
- အဆောက်အဦထိန်းသိမ်းမှုစရိတ် သက်သာစေသည်။
- လိုရာအရောင်အသွေးကို ကွန်ပျူတာဖြင့်ဆေးစပ်နိုင်ပါသည်။



Code : PSR-10xxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 1~2 Hour(s) , Coverage : 10-12 m²/ Lit Per Coat

(5) Elastomeric Paint (Elastomer) (Water Base)

- ဆံခြည်မျှင်အက်ရာလေးများကို ဖုံးကွယ်မှုအလွန်ကောင်းမွန်သည် - အင်္ဂတေခုံရံများအတွင်း ရေနှင့်ရေငွေ့တို့ စိမ့်ဝင်မသွားစေရန် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဆေးသားကြာရှည်ခံပြီး ရုန်းပြန်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ပါတယ်။
- ဆေးကြောမှုဒဏ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်သည် - ခုံရံများ ကြာရှည်စွာ လှပနေစေပါတယ်။
- ဆေးဖုံးကွယ်မှုအားကောင်းမွန်သည် - ဆေး၊ အချိန်နဲ့ လုပ်အားခတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။
- ဆေးစွဲကပ်အားကောင်းမွန်သည် - ဆေးသားလွှာကွဲထွက်ခြင်းမရှိပါ။
- လွန်စွာကြာရှည်ခံသည် - အဆောက်အဦးထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။
- ဆေးအနံ့အသက်နှင့် VOC ပါဝင်မှုအလွန်နည်းပါးသည် - ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
- အရောင်ထွက်ကောင်းမွန်သည် - လှပတဲ့ခုံရံမျက်နှာပြင်ကို ရရှိစေမှာပါ။
- ဆေးသုံးစွဲရလွယ်ကူသည် - အချိန်နဲ့ လုပ်အားခတို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
- အရောင်အသွေးစုံလင်သည် - လိုချင်သောအရောင်အသွေးကို ကွန်ပျူတာဖြင့်ဆေးစပ်နိုင်ပါတယ်။



Code : PEP-10xxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 1~2 Hour(s) , Coverage : 10-13 m²/ Lit Per Coat

(6) **White Board Clear Paint (High Performance Clear Anti-Graffiti Paint)**

- စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော သုတ်ဆေး
- ပန်းချီရေးဆွဲခြင်းအတွက်အလွန် ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်း
- ဓာတုဒဏ်ခံနိုင်မှု ကောင်းမွန်သည်
- စွဲကပ်မှုအလွန်အားကောင်းခြင်း
- ကောင်းမွန်စွာတာရှည်ခံခြင်း
- အထူးပြောင်လက်တောက်ပခြင်း
- ဆေးအနံ့အသက် လွန်စွာနည်းပါးသည်
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Code :Base Paint-(PWC 10300)/ Hardener-(PWH20300) ,By Weight-4 : 1,
 Curing Time -5~7 Days, Pot-life(30° C)-2 Hr (will faster at higher Temp:),
 Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 2 Hour(s) , Coverage : 9-12
 m²/ Lit Per Coat

(7) Virus Shield

- ဆေးအနံ့အသက် အလွန်နည်းပါး
- ၂၄နာရီအတွင်း ဘတ်တီးရီးယားနှင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါပိုးများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးနှင့်အထူးညီညွတ်ခြင်း
- ကျောင်းများ၊ရုံးခန်းများ၊Hotel များ၊ ဆေးရုံများ၊ စားသောက်ဆိုင်များသာမက လူနေအိမ်များ အတွက်ပါ အထူးသင့်လျော်ခြင်း
- အထူးသတိပြုရမည့်အချက် -ဆေးသုတ်မည်ဆိုပါက ဆေးသုတ်မည့်မျက်နှာပြင်သည် သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့နေရပါမည်။
ပထမဦးစွာအောက်ခံဆေး Sealer တစ်ထပ်အသုံးပြုပါ။
ပေါင်ဒါပတ်တီးအသုံးပြုထားပါက HI-Bond Sealer ကိုအသုံးပြုရပါမည်။



Code : PVS-12xxx, Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 2~3 Hour(s),

B• Exterior Paint

**(1) Weather Shield (High Performance exterior Wall Finish) (Matt)
Water Base**

ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးမြင့် ပြင်ပသုံးရေဆေး

- ပြင်ပရာသီဥတုဒဏ်ကြာရှည်ခံခြင်း
- မှိုနှင့်ရေညှိတက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- ဖုန်ကပ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- ကာဗွန်နေရှင်းဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည့်အတွက် ကွန်ကရစ်နံရံ၏ သက်တမ်းကိုရှည်စေခြင်း
- ၆ နှစ်အာမခံဖြစ်သည်
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Code : W-6xxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 2~3 Hour(s) ,
Coverage : 11-13 m²/ Lit Per Coat

(2) Weather Shield (Gloss)(Water Base)

ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးမြင့် ပြင်ပသုံးရေဆေး(အပြောင်)

- အထူးပြောင်လက်တောက်ပ၍ ပြင်ပရာသီဥတုဒဏ်ကြာရှည်ခံခြင်း
- မှိုနှင့်ရေညှိတက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- ဖုန်ကပ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- ကာဗွန်နေရှင်းဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည့်အတွက် ကွန်ကရစ်နံရံ၏ သက်တမ်းကိုရှည်စေခြင်း
- ၆ နှစ်အာမခံဖြစ်သည်
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Code : W-6xxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 2~3 Hour(s) , Coverage : 11-13 m²/ Lit Per Coat

(3) Solar Shield (High Performance Heat Reduction Paint)(Water Base)
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် အပူလျှော့ချ ရေဆေး

- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ကောင်းစွာရောင်ပြန်ဟုတ်ခြင်း
- သွပ်အမိုးတွေပေါ်တွင်လည်းသုတ်နိုင်ခြင်း
- မီးလောင်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း
- စွဲကပ်မှုအလွန်အားကောင်းခြင်း
- အရောင်ဆွဲမြဲမှုအား အထူးကောင်းမွန်ခြင်း
- အသံလုံခြင်း
- နှင်းပေါက်၊နှင်းစက် များကိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- စွဲကပ်မှုအလွန်အားကောင်းခြင်း
- ကောင်းမွန်စွာတာရှည်ခံခြင်း
- ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း



Code : PSS-1xxxx , Coating : 2 Coats , Drying Time Between Coats : 2~3 Hour(s) , Coverage : 11-13 m²/ Lit Per Coat

C• Interior & Exterior

**(1) Acrylic Wall Sealer (Acrylic Alkali Resisting Primer Sealer)
(Oil Base)**

- Alkali ဒဏ်ကိုကောင်းမွန်စွာခုခံနိုင်ခြင်း
- အမှုန်ဗွာထွက်နေသော အင်္ဂတေမျက်နှာပြင်အသစ်အတွက်အသုံးပြုရန် အထူးကောင်းမွန်ခြင်း
- ရေငွေ့တိုက်စားခြင်း ဒဏ်ကိုကောင်းမွန်စွာခုခံနိုင်ခြင်း
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Excellent Adhesion For Powdery Surface

Code : PS-32 , Coating : 1 Coats , Drying Time Between Coats : 1 Hour ,
Coverage : 14-16 m²/ Lit Per Coat

(2) Acrylic Wall Sealer (Acrylic Alkali Resisting Primer Sealer) (Water Base)

- အရောင်အသွေးစုံလင်ခြင်း
- အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင် အင်္ဂါတေ မျက်နှာပြင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
- Alkali ဒဏ်ကိုကောင်းမွန်စွာခုခံနိုင်ခြင်း
- ဆေးသားဖုံးကွယ်မှုကောင်းမွန်ခြင်း
- စွဲကပ်မှုအားကောင်းခြင်း
- မှို ရေညှိ ခုခံမှုအားကောင်းခြင်း
- ကြာရှည်ခံခြင်း
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Excellent Adhesion For Good Covering

Code : AWS-12 , Coating : 1 Coats , Drying Time Between Coats : 1 Hour ,
Coverage : 11-13 m²/ Lit Per Coat

(3) HI-BOND Sealer (Water Base)

- ရေဆေးအခြေခံ Sealer တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး UPG ထုတ် ရေဆေးများအားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
- ဘက်တီးရီးယားပေါက်ပွားမှုနှင့် ကာဗွန်နေးရှင်းဖြစ်ပွားမှုများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
- ခဲနှင့်ပြဒါး ပါဝင်မှုမရှိခြင်း။
- အယ်ကာလီဓါတ်တိုက်စားခြင်း၊ ရေငွေ့တိုက်စားခြင်းနှင့် အရောင်လွင့်ခြင်းအစရှိသည်များကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
- စွဲကပ်နိုင်မှုအားမှာလည်း ကောင်းမွန်လှသောကြောင့် အမှုန်ဖွာနေသောမျက်နှာပြင်နှင့် အပေါ်ဆုံးဆေးလွှာမျက်နှာပြင်များကို ကြားမှနေ၍ ကောင်းစွာစွဲကပ်ပေးပါတယ်။
- ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း
- UPG ထုတ် Smart Skim Cote ဖြင့် ပတ်တီးရိုက်ထားသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ထို Premier Hi-bond Sealer ကို အသုံးပြုမှသာ ပိုမိုကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့သော ဆေးသုတ်မျက်နှာပြင်ကို ရရှိစေမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။



Excellent Adhesion For Powder Putty Applied Surface

Code :PBS-111000, Coating : 1 Coats , Drying Time Between Coats : 1 Hour , Coverage : 12-14 m²/ Lit Per Coat

For Wooden Surface

A• Interior & Exterior

Max Coat (Super Gloss Enamel Paint) (Gloss)

- သစ်သား၊ သံ နှင့် သတ္တုမျက်နှာပြင်များကို အထူးဝင်းလက်တောက်ပစေခြင်း
- အတွင်း၊ အပြင်မျက်နှာပြင်များအတွက် အထူးစီမံ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း
- ဝင်းလက်တောက်ပြောင်မှုအကောင်းဆုံးနှင့် ဆေးရောင်ကြောရှည်ခိုင်မြဲခြင်း
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း
- ထို့အပြင် Max Coat(Low Odour)GL-3xxx နှင့် Max Coat(Matt)G-3xxxM သုတ်ဆေး တို့လည်းရနိုင်ပါတယ်



Code :PBS-111000 or GL-3xxx or G-3xxxM, Coating : 2 Coats , Drying Time
Between Coats : 8 Hour(s) , Coverage : 15-17 m²/ Lit Per Coat

For Metal Surface

A• Interior & Exterior

(1) **AQUAMET (High Performance Water Based Primer) (Sealer) (Water Base)**

- Premier Aquamet ဟာ ဆွဲကပ်မှုအား အလွန်ကောင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားပါတယ် ။
- စွဲကပ်ရန် ခက်ခဲသော စတီး၊ အလူမီနီယမ် နှင့် သွပ်ရည်စိမ်ထားသော မျက်နှာပြင်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ် ။
- မျက်နှာပြင်များကို သံချေးတက်ခြင်း၊ သံချေးစားခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
- အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှုများနှင့် ကာဗွန်နေးရှင်း ဖြစ်မှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါ
- ခဲနှင့် ပြဒါးပါဝင်မှုမရှိခြင်း



Excellent Adhesion For Metal Surface

Code :PAP-10240 ,Coating : 1 Coats , Drying Time Between Coats : 1~2 Hour(s) , Coverage : 11-13 m²/ Lit Per Coat

